## BEST AVAILABLE COPY



19 \_BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND** 

**®** Gebrauchsmuster <sub>®</sub> DE 296 08 190 U 1

(5) Int. Cl.6: B 62 J 1/00 B 62 J 1/06

B 62 J 1/08



**PATENTAMT** 

(1) Aktenzeichen:

Anmeldetag:

Eintragungstag:

Bekanntmachung im Patentblatt:

296 08 190.6

6. 5.96

1. 8.96

12. 9.96

<b>73</b>	Inhab	er:
~		٠

Funke, Dennis, 47627 Kevelaer, DE

54) Fahrradsattel mit zwei beweglichen Sitzflächen

BEST AVAILABLE COPY

## Beschreibung

Fahrradsattel mit getrennten Sitzflächen.

Die vorliegende Erfindung ist ein Fahrradsattel (1) mit zwei voneinander getrennten Sitzflächen 1.

Beim radfahren mit einem Damen, oder Herrenfahrad, bedeutet der verstellbare Spalt eine wohltuende Annehmlichkeit.

Der Fahrradsattel (1), bei dem sich die beiden von einander getrennten Sitzflächen 1, beim radfahren jeweils nach oben oder nach unten bewegen, verhindert bei der radfahrenden Person eine Reibund auf dem Fahrradsattel (1), sodaß ein angenehmes Sitzen auch bei längeren Fahrstrecken möglich ist.

## BEST AVAILABLE COPY



Fig l Aus Einzelteile zusammengesetzter Fahrradsattel.

- 1. Fahrradsattel dadurch gekennzeichnet, daß er aus zwei Sitzflächen (1) besteht, die festverschraubt mit den Stahlplatten (2) gehalten werden.
- 2. Fahrradsattel nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Sitzflächen (1) fest verbunden mit den Stahlplatten (2) an den Gewindemuttern (3) geschweißt auf und ab beweglich sind.
- 3. Fahrradsattel nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, daß beide Sitzflächen (1) auf einer Gewindestange (4) mittels Gewindemuttern (3) von und zueinander bewegt werden können.
- 4. Fahrradsattel nach Anspruch 1, 2 und 3 dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindestange (4) mit dem genuteten Bolzen (5) verschweißt ist.
- 5. Fahrradsattel nach Anspruch 1, 2, 3 und 4 dadurch gekennzeichnet, daß der genutete Bolzen (5) in das Fahrradrahmenrohr (6) gleitet, wo sich eine Druckfeder (7) für unterschiedliche Personengewichte befindet, eingelassen wird.

